

P S M II

12%

希釈：RMシンナー（0.834）

工程間 4h～10日

適用

希釈率 15.6～26.1%【中間20.85%】

0.12 %

標準塗付量 0.1～0.12kg/m²/回0.13 kg/m²

主剤	硬化剤	シンナー	総重量	塗付面積
14 kg	2 kg	1.92 kg	17.9 kg	123.1 m ²
7 kg	1 kg	0.96 kg	9.0 kg	61.5 m ²
6.3 kg	0.9 kg	0.86 kg	8.1 kg	55.4 m ²
5.6 kg	0.8 kg	0.77 kg	7.2 kg	49.2 m ²
4.9 kg	0.7 kg	0.67 kg	6.3 kg	43.1 m ²
4.2 kg	0.6 kg	0.58 kg	5.4 kg	36.9 m ²
3.5 kg	0.5 kg	0.48 kg	4.5 kg	30.8 m ²
3.15 kg	0.45 kg	0.43 kg	4.0 kg	27.7 m ²
2.8 kg	0.4 kg	0.38 kg	3.6 kg	24.6 m ²
2.45 kg	0.35 kg	0.34 kg	3.1 kg	21.5 m ²
2.1 kg	0.3 kg	0.29 kg	2.7 kg	18.5 m ²
1.75 kg	0.25 kg	0.24 kg	2.2 kg	15.4 m ²
1.4 kg	0.2 kg	0.19 kg	1.8 kg	12.3 m ²
1.05 kg	0.15 kg	0.14 kg	1.3 kg	9.2 m ²
700 g	100 g	96 g	896 g	6.2 m ²
630 g	90 g	86 g	806 g	5.5 m ²
560 g	80 g	77 g	717 g	4.9 m ²
490 g	70 g	67 g	627 g	4.3 m ²
420 g	60 g	58 g	538 g	3.7 m ²
350 g	50 g	48 g	448 g	3.1 m ²
280 g	40 g	38 g	358 g	2.5 m ²
210 g	30 g	29 g	269 g	1.8 m ²
140 g	20 g	19 g	179 g	1.2 m ²
70 g	10 g	10 g	90 g	0.6 m ²